

-10%

MESSEAKTION

Stumpp Putzträger

**Metall-Rabitzfabrikation
Großhandel – Gipserbedarf
73099 Adelberg**

Tel. 071 66/91 06 70
Fax 071 66/91 06 7-20

info@stumpp-kg.de

www.stumpp-kg.de



PE-Band / Putzband

Eigenschaften: Feuchtigkeitsresistent, beständig gegen mechanische Beschädigungen, einfach zu trennen, hinterlässt keine Klebereste, saubere Kanten, schnell u. einfach zu verarbeiten, effizient u. UV-beständig

Einsatzgebiet: Professionelles Außenputzpflasterband für raue Oberflächen. Speziell vorbereitet für langes Verweilen auf der Oberfläche und leichtes Ablösen ohne den Untergrund zu beschädigen. Es ist die beste Wahl sowohl für den professionellen als auch für den individuellen Benutzer.

Breite	Länge	Farbe	VE	Art-Nr.	Preis in €
30 mm	33 m	weiß	32 Rollen	07 431 530 BD	2,42/Rolle
48 mm	33 m	weiß	24 Rollen	07 431 550 BD	3,35/Rolle

Temperaturbeständigkeit: -5° – 60°C, Einsatzdauer: 30 Tage



PE-Schutzband HPT

Eigenschaften: Entwickelt für die Verwendung auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Kunststoff, Metall, Vinyl, gestrichenem Holz und Glas. Das innovative PE-Schutzband ist witterungsbeständig und lässt sich problemlos entfernen. Saubere Entfernung ohne Beschädigung oder klebrige Rückstände. Wasserfeste Rückseite, UV- und Sonnenlichtbeständig. Rasiermesserscharfe Linien beim Streichen.

Einsatzgebiet: Entwickelt für den Einsatz auf Außenflächen wie glattem und halbglattem Kunststoff, Metall, Vinyl, gestrichenem Holz und Glas.

Breite	Länge	Farbe	VE	Art-Nr.	Preis in €
48 mm	33 m	weiß	24 Rollen	07 420 050 BD	3,10/Rolle

Temperaturbeständigkeit: 0° – 60°C, Einsatzdauer: 30 Tage



Washi-Tape

Eigenschaften: 60 Tage saubere Entfernung, UV-beständig, hinterlässt keine Rückstände, Anti-Leck-Blocker, perfekte Trennlinie, innen und außen geeignet, alle Oberflächen

Einsatzgebiet: Das Washi-Tape (japanisches Malerband) wird ausschließlich aus Reispapier hergestellt, was es sehr dünn und gleichzeitig extrem strapazierfähig macht. Ein hochwertiges Produkt wird den Anforderungen jedes Profis gerecht.

Breite	Länge	Farbe	VE	Art-Nr.	Preis in €
25 mm	50 m	gelb	36 Rollen	07 408 025 BD	2,82/Rolle
30 mm	50 m	gelb	28 Rollen	07 408 030 BD	3,38/Rolle
38 mm	50 m	gelb	24 Rollen	07 408 038 BD	4,23/Rolle
48 mm	50 m	gelb	24 Rollen	07 408 048 BD	5,32/Rolle

Temperaturbeständigkeit: -10° – 80°C, Einsatzdauer: 60 Tage



Washi-Maskertape

Eigenschaften: Washi-Tape mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung. UV-beständig. Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung. Hinterlässt keine Klebereste, saubere Kanten, schnell und einfach zu verarbeiten.

Einsatzgebiet: Herkömmliches Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fenstern) auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Breite	Länge	Farbe	VE	Art-Nr.	Preis in €
550 mm	23 m	gelb	12 Rollen	07 488 550 BD	2,94/Rolle
1100 mm	23 m	gelb	12 Rollen	07 488 110 BD	4,02/Rolle
1400 mm	23 m	gelb	12 Rollen	07 488 140 BD	4,78/Rolle

Temperaturbeständigkeit: -10° – 80°C, Einsatzdauer: 60 Tage