

Einsatzgebiete Klebeebänder

PE-Band / Putzband 	PE-Schutzband HPT 
Eigenschaft: Einsatzdauer 30 Tage, UV-beständig, für innen und Außen	Eigenschaft: Einsatzdauer 30 Tage, UV-beständig, für innen und Außen
Einsatzgebiet: Putz, Zement, Stein, Beton, Ziegel, PVC, für raue Oberflächen	Einsatzgebiet: Kunststoff, PVC, Metall, Vinyl, Glas, für dlatte und halbglatte Oberflächen
Temperaturbeständigkeit: -5° – 60°	Temperaturbeständigkeit: -0° – 60°
Washi Ultra Premium 	Washi Tapetenband 
Eigenschaft: Einsatzdauer 30 Tage, UV-beständig, für innen und Außen	Eigenschaft: Einsatzdauer 60 Tage, UV-beständig, für innen und Außen
Einsatzgebiet: Alle Oberflächen, für perfekte Trennlinien geeignet	Einsatzgebiet: Alle empfindlichen Oberflächen wie Tapeten, Laminat, frisch gerichene Wände, für perfekte Trennlinien geeignet
Temperaturbeständigkeit: -10° – 80°	Temperaturbeständigkeit: -10° – 80°
Putzband-Masker 	Washi-Masker 
Eigenschaft: Einsatzdauer 30 Tage, UV-beständig, für innen und Außen	Eigenschaft: Einsatzdauer 60 Tage, UV-beständig, für innen und Außen
Einsatzgebiet: Putz, Zement, Stein, Beton, Ziegel, PVC, für raue Oberflächen	Einsatzgebiet: Alle Oberflächen, für perfekte Trennlinien geeignet
Temperaturbeständigkeit: -5° – 60°	Temperaturbeständigkeit: -10° – 80°

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.